



## Ontario

PreFixx®

Beige  
1001

Gris Perla  
1002



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- ANCHO** 140 cm.
- LONGITUD** 41 Mtrs. Lineales
- PESO** ± 550 gr/m<sup>2</sup>
- COMPOSICIÓN** Nautolex Newporter 100% Vinilo c/soporte 100% Poliester no tejido Espuma 4 mm.
- ACABADOS** Protección rayos U.V. / Anti-Moho / Anti-Salitre / Prefix antimancha
- APLICACIONES** Tapizados interiores y exteriores que precisen resistencia al uso y limpieza agresiva y frecuente (paredes, techos, plafones).  
Náutica exterior e interior, hogar, hostelería, oficinas, peluquerías, automoción, clínicas...  
Recubrimiento de paredes y techos
- MANTENIMIENTO** Ver Normas de Limpieza en Ficha Técnica NEWPORTER
- COLOCACIÓN** Cola de contacto, aplicada a brocha, pistola o spray



## Toronto

Blanco  
2003

Beige  
2001



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO** 140 cm.
- LONGITUD** 40 Mtrs. Lineales
- PESO** ± 600 gr/m<sup>2</sup>
- COMPOSICIÓN** Luxe 76% P.V.C. Plastificado c/soporte 24% Poliester Espuma 4 mm.
- APLICACIONES** Tapizados interiores (paredes, techos, plafones)  
Náutica interior, hogar, hostelería, oficinas, peluquerías, automoción, clínicas...  
Recubrimiento de paredes y techos
- MANTENIMIENTO** Limpieza con un paño humedecido en agua jabonosa y aclarar.  
No usar disolventes, detergentes sintéticos o pulimentos.
- COLOCACIÓN** Cola de contacto, aplicada a brocha, pistola o spray



## Montreal

Blanco  
3003

Beige  
3001



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO** 140 cm.
- LONGITUD** 20-25 Mtrs. Lineales
- PESO** 1.300 gr/ml. ± 50
- COMPOSICIÓN** 100% P.V.C. Plastificado
- ESPESOR** 3,3 mm. ± 10%
- APLICACIONES** Tapizados interiores (paredes, techos, plafones)  
Náutica interior, hogar, hostelería, oficinas, peluquerías, automoción, clínicas...  
Recubrimiento de paredes y techos
- MANTENIMIENTO** Limpieza con agua y jabón, secar rápido con un trapo seco.  
No utilizar disolventes de ningún tipo.
- COLOCACIÓN** Cola de contacto, aplicada a brocha, pistola o spray
- OBSERVACIONES** Al ser un artículo sin soporte, tiene escasa resistencia a las costuras  
Se puede termosoldable. Se puede utilizar colas para P.V.C. Plastificado



## Headlining



700100 White



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO** 137 cm
- LONGITUD** 32 m lineales
- COMPOSICIÓN** Soporte 25% Poliester  
Recubrimiento P.V.C.
- PESO** 0,8 Kg/m,
- PROTECCIÓN PREFIX ANTI-MANCHA** Sí
- PROTECCIÓN RAYOS U.V.** Sí
- TRATAMIENTO ANTI-MOHO** Sí
- APLICACIONES** Recubrimiento de paredes y techos

