

Rizo Mar

Exterior - Interior


SÓLIDO A LA LUZ SOLAR

Blanco
0001Tostado
2420Beige
2417

Mostaza

Burdeos
6030Azulina
1358Azul marino
3026

Negro



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO 150-160 cm.
LONGITUD 30 metros lineales ±
PESO TOTAL 700 gr/m²
COMPOSICIÓN Algodón 100% - 24/2 torcido

SOLIDEZ Tintado en hilo - Indanthren
 Índice de Solidez = 8 (máximo)
 Resistente rayos U.V.

MANTENIMIENTO Lavado con jabón neutro - temperatura máx. del agua 60 °C
APLICACIONES Fundas solarium, cojines

Rizo Nautic

Exterior - Interior

SÓLIDO A LA LUZ SOLAR

Blanco
0001Beige
2417Amarillo
3256

Naranja

Azulina
1356Azul marino
3026

Azul Royal



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO 150-160 cm.
LONGITUD 30 m lineales ±
CALIDAD Algodón 100% - 24/2 torcido
PESO 160 g/m lineal

SOLIDEZ Tintado en hilo - Indanthren
 Índice de solidez = 8 (máximo)
 Resistente rayos U.V.

MANTENIMIENTO Lavado con jabón neutro - temperatura máx. del agua 60 °C
APLICACIONES Fundas solarium, cojines

Rizo Excellent

Exterior - Interior

SÓLIDO A LA LUZ SOLAR

6946

Azul marino 6948

Blanco 6947

Beige 6949

Marrón



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO 140 cm.
LONGITUD 30 - 35 Mtrs. lineales
PESO 720 gr./ml.
COMPOSICIÓN 100% Poliéster
APLICACIONES Tapizados exteriores e interiores
 Fundas toalla para exterior.
MANTENIMIENTO Lavado a máquina. Max. 40°C.
 Utilizar detergentes neutros.
 Puede secarse en tambor
 Lavado en seco

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA LUZ

Norma: UNE-EN ISO 905-B02:2001 Método 2
 Aparato: Xenotest ALPHA LM HIGH ENERGY (0220 E 06)
 Lámpara Xenon NXE 2000 HE
 Condiciones de exposición: Normales
 Resultado: 6-7 Muy Buena (Max. 8)



SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL LAVADO

Norma: UNE-EN ISO 105-C06: 1997
 Aparato: Linitest
 N° de ensayo: A1 M
 Temperatura: 40°
 Bolas de Acero: 10
 Detergente: Normalizado ECE sin blanqueador óptico ni químico.
 Secado de la probeta en estufa de circulación forzada de aire.
 Resultado: 5 Excelente (Max. 5)

Rizo Elástico

Exterior - Interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RIZO ELÁSTICO

175 cm. ancho

ANCHO 175 cm.
PESO METRO LINEAL 540 gr
PESO METRO CUADRADO 310 gr
SOLIDEZ Tintado en hilo, Indanthren
LARGO PIEZA Aproximadamente 30 m
COMPOSICIÓN 87% algodón - 13% P.A.
RESISTENCIA A LA LUZ 7 - 8. La lista está tintada con colorante indanthren.
ENCOGIMIENTO Artículo sanforizado. Encogimiento 5%
LAVADO Con agua a 30 °C y jabón neutro.
SECADO No utilizar centrifugadora, ni secadora. Secado en plano.
APLICACIONES Fundas interior y exterior, fundas defensa, etc.

SÓLIDO A LA LUZ SOLAR

Azul marino
103026Rayas - Azul/Blanco
100000

Toalla Plastificada

Interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO 195 cm.
LONGITUD 40 m
COMPOSICIÓN RIZO: 50% algodón - 50% poliéster
 Soporte: P.V.C.
APLICACIONES Fundas colchones
COLORES Únicamente en blanco
 (no traspasa el agua)

Plastificado blanco

