



Sport Topping

White/Black
406256

White/Pale Grey
404568



PreFixx®


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO** 137 cm
- LONGITUD** 55 m lineales
- COMPOSICIÓN** Soporte 25% Poliester
Recubrimiento P.V.C.
- PESO** 0,81 Kg/m.
- PROTECCIÓN PREFIXX ANTI-MANCHA** Sí
- PROTECCIÓN RAYOS U.V** Sí
- TRATAMIENTO ANTI-MOHO** Sí
- APLICACIONES** Biminis, toldillos, cerramientos...



Top Side

Black
410369



PreFixx®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO** 137 cm
- LONGITUD** 55 m lineales
- COMPOSICIÓN** Soporte 25% Poliester
Recubrimiento P.V.C.
- PESO** 0,8 Kg/m.
- PROTECCIÓN PREFIXX ANTI-MANCHA** Sí
- PROTECCIÓN RAYOS U.V** Sí
- TRATAMIENTO ANTI-MOHO** Sí
- APLICACIONES** Capotas, toldillos...



Top Car

Negro



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO** 152 cm
- LARGO ROLLOS** 25 m/30 m
- PESO** 450 g/m
- COMPOSICIÓN** 2 capas exteriores de tejido acrílico y caucho central
- PROPIEDADES** Impermeable 100%
- APLICACIONES** Capotas automóvil

CARACTERISTICAS TECNICAS		
SEAGUARD flex	Composicion	SEAGUARD Plus
Soporte de poliester de alta tenacidad 280 dtex. Acabado P.v.c. En ambas caras		Soporte de poliester de alta tenacidad 550 dtex. Acabado P.v.c. En ambas caras
Tacto suave	Acabado	Tacto suave
300 g/m ² (+/-20)	Peso	500 g/m ² (+/-20)
150 y 300 cm	Ancho	150 y 300 cm
CH 120 - TR 110 Urdimbre: 120 - Trama 110	Resistencia a la traccion	CH 210 - TR 140 Urdimbre: 210 - Trama 140
CH 7 - tr 7 Urdimbre: 7 - Trama 7	Resistencia al desgarro	CH 10 - tr 10 Urdimbre: 7 - Trama 7
7-8/8	Solidez color U.V	7-8/8
>10 000 mm	Impermeabilidad	>10 000 mm
-30/+70 grados	Temperatura de uso	-30/+70 grados
Capotas de tambucho fundas winche...	Usos	Capotas de tambucho biminis, fly bridge, toldo sol
5 años	Garantia	5 años



Seaguard

