

Cascadia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cascadia

Peso: 930 gr/m²

Fibra: 100% Omega BCF Olefin

Composicion: Polipropileno Tejido

Soporte: AquaLoc

Ancho: 366 cm.

Mtrs/rollo: ± 30 mtrs.

Cualidades: No absorbe el agua, esta es filtrada.

Garantía: 5 años

Aplicaciones: Recubrimiento de suelos en interior y exterior

No necesita sujeción

Honey Beig
9317




Moonshine
9302



Thunder Grey
9307



Soporte AquaLoc



(Máxima Calidad)

Bahama

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bahama

Peso: 1240 gr/m²

Fibra: 100% Omega BCF Olefin

Composicion: Polipropileno Tejido

Soporte: AquaLoc

Ancho: 1,83 cm.

Mtrs/rollo: ± 30 mtrs.


Cualidades: No absorbe el agua, esta es filtrada.

Garantía: 5 años


Aplicaciones: Recubrimiento de suelos en interior y exterior

No necesita sujeción


Admiral Blue
4955



Steel Grey
4990



Santana
4208



Soft Grey
4205



Soporte AquaLoc



(Máxima Calidad)

Columbia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Columbia

Peso: 465 gr/m²

Fibra: 100% Omega BCF Olefin

Composicion: Polipropileno Tejido

Soporte:

Ancho: 183 cm.

Mtrs/rollo: ± 30 mtrs.

Cualidades: No absorbe el agua, esta es filtrada.

Garantía: 5 años

Aplicaciones: Recubrimiento de suelos, paredes en interior y exterior

Ensign Blue
2055



Medium Grey
2005



Tasmania Red
2031



Sand
2035



Prato

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Prato

Ancho: 200 cm

Longitud: 25 m.l. (50 m²)

Composición: 100% Fibras de Prolipropileno

Sporte: Latex

Peso: 1.100 g/m²

Aplicaciones: Recubrimiento de suelos en interior y exterior

Azul Marino



Azul



Verde



Beig



Gris

