


## Rizo Americano 650 gr/m<sup>2</sup>

### SÓLIDO A LUZ SOLAR



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>PESO</b>	650 gr/m <sup>2</sup>
<b>ANCHO</b>	160 cm ±
<b>LONGITUD</b>	30 mt. lineales ± (Base) - 24/2/c calidad PK a dos cabos torsión fuerte de 600 vueltas/metro (Rizo) - 24/2/c calidad PK a dos cabos torsión rizo de 300 vueltas/metro

<b>TRAMA</b>	16 l/c calidad PK a un cabo torsión 600 vueltas/metro
<b>CANTIDAD</b>	Algodón 100%
<b>TINTADO</b>	Indanthren (Tintado en hilo)
<b>ÍNDICE SOLIDEZ</b>	7-8 (sobre 10)
<b>SOLIDEZ LAVADO</b>	4-5 (sobre 5)
<b>SOLIDEZ HIPOCLORITO</b>	5 (sobre 5)
<b>MANTENIMIENTO</b>	Temperatura 60 °C
<b>APLICACIÓN</b>	Fundas exterior

## Rizo Americano Listado 470 gr/m<sup>2</sup>

### SÓLIDO A LUZ SOLAR



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>PESO</b>	470 gr/m <sup>2</sup>
<b>ANCHO</b>	160 cm ±
<b>LONGITUD</b>	30 mt. lineales ± (Base) - 24/2/c calidad PK a dos cabos torsión fuerte de 600 vueltas/metro (Rizo) - 24/2/c calidad PK a dos cabos torsión rizo de 300 vueltas/metro

<b>TRAMA</b>	14 l/c calidad PK a un cabo torsión 650 vueltas/metro
<b>CANTIDAD</b>	Algodón 100%
<b>TINTADO</b>	Indanthren (Tintado en hilo)
<b>ÍNDICE SOLIDEZ</b>	7-8 (sobre 10)
<b>SOLIDEZ LAVADO</b>	4-5 (sobre 5)
<b>SOLIDEZ HIPOCLORITO</b>	5 (sobre 5)
<b>MANTENIMIENTO</b>	Temperatura 60 °C
<b>APLICACIÓN</b>	Fundas exterior

## Rizo Deluxe


Blanco 100



Beig 101



Azul Marino 102



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>ANCHO</b>	150 cm ±
<b>LONGITUD ROLLOS</b>	30 mt. ±
<b>PESO</b>	460 gr/m <sup>2</sup> / 690 gr/ml
<b>COMPOSICIÓN</b>	Algodón 100%
<b>ACABADO INDANTHREN</b>	7/8
<b>APLICACIÓN</b>	Fundas exterior

## Rizo Class


Blanco 200



Beig 201



Azul Marino 202



### SÓLIDO A LUZ SOLAR