

# NAU-TEXT®



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>COMPOSICIÓN</b>	100% Olefina
<b>GRAMOS/M<sup>2</sup></b>	290
<b>ACABADO</b>	Impermeabilizado (columna de agua 1000). Antimoho
<b>ANCHO</b>	1,56 m ±
<b>APLICACIÓN</b>	Tapicería exterior
<b>GARANTÍA</b>	5 años

## SOLIDEZ DE COLOR

<b>SOLIDEZ A LA LUZ UNE-EN ISO 13934-1</b>	7 - 8 (máx 8)
<b>SOLIDEZ A AL FROTE UNE-EN ISO 105-X12:1996</b>	4 - 5 (máx 5)
<b>SOLIDEZ A AL AGUA CLORADA DE PISCINA UNE-EN ISO 105-E03:1997</b>	5 (máx 5)
<b>INALTERABLE A LA LEJÍA Y AGUA DE MAR</b>	

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	Urdimbre	Trama
<b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN UNE-EN ISO 13934-1</b>	1647 N	740 N
<b>RESISTENCIA AL RASGADO UNE-EN ISO 13937-3</b>	52,8 N	43,18 N
<b>PRUEBA DE COSTURA pREN ISO 13936-2</b>	3 mm	3mm
<b>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN UNE-EN ISO 12947 (PARTE 1 Y 2) MODIFICADAS SEGÚN BS 2543:1995</b>	20.000 ciclos	
<b>RESISTENCIA AL PILLING UNE-EN ISO 12945-2</b>	5 (max. 5)	
<b>CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO UNE-EN 25077:1996</b>	-0,4%	-0,3%
<b>SPRAYTEST (REPELENTE AL AGUA) UNE-EN 24920</b>	5 (max. 5)	



PROTEGE LA PIEL DE LAS QUEMADURAS SOLARES BLOQUEANDO MÁS DEL 97% DE LOS RAYOS UV

PROTECT YOUR SKIN  
BLOCKS MORE THAN 97% OF UV RAYS



CLASE 1 (ARTÍCULOS PARA BEBÉS)  
ANTIALÉRGICO - POLÍMERO INERTE

CLASS 1 (ARTICLES FOR BABIES)  
NON ALLERGIC - INERT POLYMER



100% RECICLABLE  
100% RECYCLABLE



EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA DEGRADACIÓN POR LA ACCIÓN DEL SOL  
EXCELLENT PROTECTION AGAINST SUNLIGHT DEGRADATION



COLORES TINTADOS EN MASA, OFRECIENDO GRAN SOLIDEZ. NO SE PUDRE.  
SOLUTION DYED COLORS OFFER VERY GOOD COLOR STABILITY. ROT-PROOF



IMPERMEABLE. REPELENTE AL AGUA  
WATERPROOF. WATER REPELLENT